

HTI Filtration inc.

Hydra-Supreme ボディメーカー・フィルター

下記の機器に
ご利用いただけます:

CMB 5000
Ragsdale FBR
Sequa B-3~B-5
カッピング・プレス
エンド・プレス

ニーズにマッチした機能:

220~460 VAC 60 HZ
200~430 VAC 50 HZ
575 VAC 60 HZ
CE規格準拠
12~36 VDCの警報回路
圧力トランスデューサ・オプション
オペレータ・インターフェース・
オプション



HTIフィルタレーションで生産性が向上

効率の良いフィルタレーションがリージェットの詰まりを防ぎ、正確なラムガイドを維持して引裂きやネッキング問題を減少。

金属破片を除去することによりシーリングの磨耗が減少し、ベアリングやカムの表面を保護。

冷却剤をすばやく吸収してオイルを守り、酸性スラッジの形成を防止。

オイル消費とオイル廃棄量を削減。

HTI FILTRATION

11820 Western Ave.
Stanton, CA 90680

Phone: +1-714-799-7757
Fax: +1-714-799-7768

Eメール: SteveParker@HTIFiltration.com
www.HTIFiltration.com

HTI Filtration inc.

Hydra-Supreme 拉伸机过滤器

可用于：
CMB 5000
Ragsdale FBR
Sequa B-3 to B-5

冲杯机
冲盖机

根据您的需求定制：

220-460 VAC 60 HZ
200-430 VAC 50 HZ

575 VAC 60 HZ

设计符合CE标准

12-36直流控制警报器电路

压力传感器选项

操作人员接口选项



HTI过滤器能够提高生产力

高效的过滤能够防止leejet堵塞, 以维持准确的冲杆引导系统, 并减少断罐和颈缩问题。

清除金属碎屑能够减少密封圈磨损、保护轴承和凸轮表面。

迅速吸收冷却剂能够保护油并防止酸性油渣的形成。

能够减少耗油量和废油弃置。

HTI FILTRATION

11820 Western Ave.
Stanton, CA 90680

电话: +1-714-799-7757

传真: +1-714-799-7768

电子邮件: SteveParker@HTIFiltration.com
www.HTIFiltration.com