

HTI Filtration inc.

Có thể dùng cho các loại máy sau:

CMB 5000

Ragsdale FBR

Sequa B-3 đến B-5

Các loại máy drip CUP trong sản xuất Lan

Các loại máy drip trong sản xuất nzip lon

Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng:

Diện tích xoay chiều 220-460 V 60 HZ

Diện tích xoay chiều 200-430 V 50 HZ

Diện tích xoay chiều 575 V 60 HZ

Thiết kế phù hợp chuẩn CE

Hệ thống mạch bảo

dòng moot chiều 12-36 V

Chọn mã bộ chuyển đổi áp lực

Chọn IJa giao diện cho người vận hành

HTI FILTRATION

Địa chỉ: 7716 Gary Watson Pt

Colorado Springs, CO 80915

Điện thoại: 719-490-8800

The diện từ:

sales@HTIFiltration.com

www.HTIFiltration.com



Hệ thống lọc HTI giúp tăng năng suất

Cách lọc hiệu quả giúp ngăn ngừa nghẹt Leejet, góp phần duy trì sự dẫn hướng chính xác của Ram, G IEM bốt đáng kể hạn chế Tearoff cũng như nhúng trực tiếp trong quá trình IEM công Lon.

Giúp loại bỏ hạt kim loại, góp phần giảm thiểu sự bào mòn Seal, bảo vệ hệ thống bạc đạn, ổ đỡ cứng như bề mặt Cam.

Nhanh chóng loại bỏ chất làm mát lan trong nhớt, ngăn ngừa sự hình thành lớp bùn có tính acid.

Giảm đáng kể lượng dầu nhớt sử dụng, cũng như nhớt thải phải loại bỏ đi.

HTI Filtration inc.

*CMB 5000
Ragsdale FBR
Sequa B-3 to B-5*

220-460 VAC 60 HZ
200-430 VAC 50 HZ
575 VAC 60 HZ

รูปแบบสอดคล้องกับมาตรฐาน CE
ระบบสัญญาณเตือนแบบ 12-36 VDC
เพิ่มระบบส่งผ่านความดันได้
เพิ่มระบบเชื้อเพลิงได้

HTI FILTRATION

7716 Gary Watson Pt
Colorado Springs, CO 80915

Jx : 719-490-8800

email: sales@HTIFiltration.com
www.HTIFiltration.com



HTI Filtration

ก้DL307 Nf17 D๙f#4H dDBf1L7LXL 7\$BBV BAiB7 4BBLN07
ก้ชเพื่อช่วยให้ระบบการจัดการเข้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นผล
ให้ไม่มีการขาดตอนและมีปัญหาติดขัด

การช่วยกำจัดเศษโลหะออกไปจะช่วยลดความหนืดปกป้องพื้นผิวของตัว
หมุนและตัวช่วยหมุน

การซึมซับสารความเย็นได้เร็วจะช่วยป้องกันการก่อตัวของน้ำมันและ
โคลนที่มีสภาพเป็นกรด

ปริมาณการใช้ น้ำมันและของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญน้ำมันลดลง