

HTI Filtration inc.

Hydra-Supreme

■ディメーカー・フィルター

下記の機器に
ご利用いただけます:

CMB 5000

Ragsdale FBR

Sequa B-3~B-5

カップング・プレス

エンド・プレス

ニーズにマッチした機能:

220~460 VAC 60 HZ

200~430 VAC 50 HZ

575 VAC 60 HZ

CE規格準拠

12~36 VDCの警報回路

圧カトランスデューサ・オプション

オペレータ・インターフェース・

オプション



HTIフィルタレーションで生産性が向■

効率の良いフィルタレーションがリージェットの詰まりを
防ぎ、正確なラムガイドを維持して**引裂き**や
ネッキング問題を減少。

金属破片を除去することによりシーリングの磨耗が減少し、
ベアリングやカムの表面を保護。

冷却剤をすばやく吸収してオイルを守り、酸性スラッジの形
成を防止。

オイル消費とオイル廃棄量を削減。

HTI FILTRATION

7716 Gary Watson Pt
Colorado Springs, CO 80915

PHONE-719 490-8800

Eメール: SteveParker@HTIFiltration.com

www.HTIFiltration.com

HTI Filtration inc.

*CMB E000
Raysdale FBR
Sequa B-3 to B-fl*

根据您的需求定制:

220-460 VAC 60 HZ
200-430 VAC 50 HZ
575 VAC 60 HZ
>#it? @CE
12-36@t*) \$l ?g@@@



HTI!fžg5tiiš1t1/q1i^Š

高效的过滤能够防止leejet堵塞, 以维持准确的冲杆引导系统, 并减少断罐和颈缩问题。

清除金属碎屑能够减少密封圈磨损、保护轴承和凸轮表面。

迅速吸收冷却剂能够保护油并防止酸性油渣的形成。

能够减少耗油量和废油弃置。

HTI FILTRATION

7716 Gary Watson Pt.

Colorado Springs, CO 80915

€Jš: 719-490-8800

¥TgJt4: sales @ HTIFiltration.com

www.HTIFiltration.com